

Techn. Info

Wozu welches Material verwendet werden kann

Diese Richtwerte sind unverbindliche ca.-Angaben

Sand 0-2 mm: Im Tiefbau wird dieser Baustoff unter anderem für das Einsanden von Kabeln und Rohren, aber auch als Zuschlagsstoff für Beton und Mörtel, verwendet etc.

Splitt 2-5 mm: Wird beispielsweise bei Pflasterarbeiten als Untergrund verwendet. Im Winter besteht die Möglichkeit es als Streusalzersatz zu verwenden etc.

Betonkies 0-16 mm: Diese Gesteinsmischung z.B. bei kleineren Betonagen als Zuschlagstoff verwendet (es muss nur noch Zement und Wasser beigemischt werden) etc.

Mineralbeton 0-32 mm: Für den Bau von Pflaster- und Terrassenbetten, den ländlichen Wegebau etc.

Kies 16-32 mm: Kommt beispielsweise als Drainagekies zum Einsatz, um die Entwässerung z.B. an Hausmauern zu gewährleisten, als Zierkies im Vorgarten, beim Teichbau um die Folie zu verdecken etc.

Granitsplitt 16-32 mm: Wird z.B. als Zierkies in Vorgärten verwendet etc.
Größere Körnungen, wie z.B. 32-56 mm: Werden auch im Gabionenbau (Stahlkäfige mit Grobkies gefüllt) als Sichtschutz verwendet etc.